

Bridas en zig-zag



Materiales

Acero inoxidable AISI 304
Acero inoxidable AISI 316*.
Recubrimiento de poliéster y epoxi.
⌚ *Bajo pedido. Consulte disponibilidad.

Certificados y normas aplicables



Temperatura de trabajo

-60°C a +300°C.
Con recubrimiento, -60°C a +150°C.

Recubrimiento

Sin recubrimiento Ref. **INW**
Con recubrimiento Ref. **INWP**

Descripción

Bridas de acero inoxidable en zig-zag para mantener grandes tensiones en objetos no elásticos.

Bloqueo automático, mecanismo de cierre de bola para una rápida y fácil instalación ya sea manualmente o mediante una herramienta de tensionado.

El revestimiento en los modelos con recubrimiento aporta una protección adicional de los cantos y previene la corrosión entre metales diferentes.

Resistente al fuego UL94, resistente a UV, material libre de halógenos.

Referencia acero inox.	Referencia con recubrimiento	L mm	W mm	Diámetro máx. mm	Tensión kg	Embalaje unidades
200-445-INW	200-445-INWP	200	4,6	50	46	100
260-445-INW	260-445-INWP	260		69		100
360-445-INW	360-445-INWP	360		100		100
520-445-INW	520-445-INWP	520		151		100
680-445-INW	680-445-INWP	680		183		100
840-445-INW	840-445-INWP	840		253		100
1000-445-INW	1000-445-INWP	1000		304		100
200-475-INW	200-475-INWP	200		7,9		50
260-475-INW	260-475-INWP	260	69		100	
360-475-INW	360-475-INWP	360	100		100	
520-475-INW	520-475-INWP	520	151		100	
680-475-INW	680-475-INWP	680	183		100	
840-475-INW	840-475-INWP	840	253		100	
1000-475-INW	1000-475-INWP	1000	304		100	