

Dispositivos de iluminación redondos Panda Maxi




Características

Potencia:
máx. 100W (lámp. incandescentes)
o máx. 25W (lámp. bajo consumo de
hasta 165mm).
Portalámparas: E27.

Grado de protección

Polvo/agua: IP65/II (doble
aislamiento).
Resistencia al impacto: IK03.

Materiales

Cuerpo: Termoplástico
autoextinguible.
Pantalla de difusión: Aluminio.

Colores

Blanco
Negro
Gris claro RAL 7035
Transparente

Certificados y normas aplicables



EN 60598-1
EN 60598-2-1

Descripción

Para cuando se requieren uno o más puntos de luz. Pueden emplearse tanto en entornos domésticos como industriales.

Se les puede aplicar un 'eyelid' (párpado) que permite dirigir el haz de luz hacia donde se requiera, aumentando la eficiencia del dispositivo. Para su cierre, no se necesitan herramientas.

Montaje

Sistema de canalización con 3 entradas de cable periféricos para prensaestopas PG 9 o PG13,5, más una entrada en la base para prensaestopas. Puede instalarse sobre caja de empotrar rectangular, con gancho (tornillo, clavo), a poste mediante bridas, en interiores, en exteriores y en pared o techo.

Referencia	Color base/cúpula	D mm	H mm	Embalaje unidades
62750		280	132	1
62751		280	132	1
62752		280	132	1

Cubierta para dispositivos de iluminación redondos Panda Maxi




Descripción

Cubierta "eyelid" para dispositivos de iluminación redondos Panda Maxi.

Referencia	Color	Embalaje
62755		1 ud.
62756		1 ud.
62757		1 ud.